



Lexmark XC2335

Con un rendimiento excepcional y un diseño seguro, la impresora multifunción XC2335 (copia, digitalización, impresión y fax) proporciona una productividad mejorada, hasta 33 páginas por minuto* y un rendimiento de tóner de hasta 20 000 páginas en monocromo y hasta 11 700 páginas en color**. Inicio de impresión rápido, calidad de impresión superior y pantalla táctil fácil de usar.

Referencia

50M7190

Tecnología de impresión

Impresora láser a color

Función

Copia en color, Impresión en color, Digitalización en color, Trusted Platform Module (TPM), El Módulo de la plataforma de confianza (TPM) no está disponible en algunos países., Analog Fax

Tamaño del grupo de trabajo

Grupo de trabajo mediano

Pantalla táctil

Sí

Pantalla

Pantalla táctil color Lexmark e-Task de 4,3 pulgadas (10,9 cm)

Velocidad de impresión (A4, Negro)

Hasta 33 ppm⁴

Velocidad de impresión (A4, Color)

Hasta 33 ppm⁴

Velocidad de impresión (A4, Negro) Dúplex

Hasta 17 cpm (caras por minuto)⁴

Velocidad de impresión (A4, Color) Dúplex

Hasta 17 cpm (caras por minuto)⁴

Tiempo de impresión de la primera página (Negro)

En solo 7.2 segundos

Tiempo de impresión de la primera página (Color)

En solo 7.5 segundos

Impresión dúplex (2 caras)

Dúplex integrado

Resolución de impresión, Negro

1200 x 1200 ppp, 4800 Color Quality

Resolución de impresión, Color

1200 x 1200 ppp, 4800 Color Quality

Velocidad de copia (A4, Negro)

Hasta 33 cpm⁴

Velocidad de copia (A4, Color)

Hasta 33 cpm⁴

Velocidad de copia (A4, Negro) Dúplex

Hasta 17 cpm (caras por minuto)⁴

Velocidad de copia (A4, Color) Dúplex

Hasta 17 cpm (caras por minuto)⁴

Tiempo de copia de la primera página (Negro)

En solo 7.637 segundos

Tiempo de copia de la primera página (Color)

En solo 7.684 segundos

Rango de reducción/aumento

25 - 400 %

A4/carta Velocidad de digitalización simplex (Negro)

Hasta 49 / 52 Caras por minuto

A4/carta Velocidad de digitalización simplex (Color)

Hasta 34 / 36 Caras por minuto

A4/carta Velocidad de digitalización dúplex (Negro)

Hasta 98 / 104 Caras por minuto

A4/carta Velocidad de digitalización dúplex (Color)

Hasta 68 / 72 Caras por minuto

Digitalización desde ADF

DADF (dúplex en una sola pasada)

Tecnología de digitalización

CIS

Resolución de digitalización, Mejorada

600 x 600 ppp

Resolución de digitalización, Óptica

300 x 600

Resolución de digitalización óptica

300 x 600 ppp

Formatos de archivos de digitalización (al enviar)

JPEG, JPG, TIFF, BMP, Searchable PDF

Destinos de digitalización

correo electrónico, FTP, unidad USB Flash, USB o un ordenador conectado en red, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Velocidad del módem

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Velocidad de transmisión de Fax

< 3 segundos por página

Velocidad del procesador

Quad Core, 1.2 GHz

Memoria, Estándar

2048 MB

Memoria, Máxima

2048 MB

Disco duro

Intelligent Storage Drive available; Intelligent Storage Drive standard (50M7190, 50M7191, 50M7192, 50M7193, 50M7196) ; Magnetic Hard Disk available

Sistemas operativos de Apple soportados

El soporte se proporciona únicamente a través de AirPrint y AirScan

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows 2000 Server ejecutando Terminal Services con Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows Server 2003 ejecutando Terminal Services con Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server 2003 x64 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64, Microsoft Windows Server 2003 y 2003 X64 Edition con Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 y 2008 X64 Edition con Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame Presentation Server 4.0, Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Sistemas operativos Linux soportados

Debian 9.4, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04, Debian 10, Fedora 32, Fedora 33, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2, Red Hat Linux 7.9, Red Hat Linux 8.3, OpenSUSE 15.1, OpenSUSE 15.2

Sistemas operativos Microsoft Windows soportados

Windows 2000, Windows NT (4.00/4.00 Server), Windows Me, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 98 Segunda Edición, Windows XP x64, Windows Server 2003 ejecutando Terminal Services, Windows 2000 Server que ejecute Servicios de Terminal Server, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 ejecutando Terminal Services, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 ejecutando Terminal Services, Windows Server 2008 x64 ejecutando Terminal Services, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 ejecutando Terminal Services, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Sistemas operativos Novell soportados

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Otros sistemas operativos soportados

Practicamente cualquier plataforma que soporte TCP/IP

Manejo de papel incluido

200-Sheet Output Bin, Single sheet multipurpose feeder, 250-Sheet Tray

Manejo de papel opcional

Bandeja de 550 hojas, Bandeja Duo de 650 hojas

Capacidad de entrada de papel estándar

Hasta 251 hojas de 75 g/m²

Capacidad de entrada de papel máxima

Hasta 2001 hojas de 75 g/m²

Capacidad de salida de papel estándar

Hasta 200 hojas de 75 g/m²

Capacidad de salida de papel máxima

Hasta 200 hojas de 75 g/m²

Gramaje soportado - Bandeja estándar (g/m²)

60 - 216 g/m²

Gramajes soportados - Alimentador multipropósito (g/m²)

60 - 176 g/m²

Alimentador automático de documentos (ADF)

Alimentador automático de documentos de 100 hojas

Capacidad de entrada de papel (ADF) para Copia/Fax/Digitalización

Hasta 100 hojas de 75 g/m²

Bandeja de salida de originales (ADF) de Copia/Fax/Digitalización

Hasta 100 hojas de 75 g/m²

Número de entradas de papel, estándar

2

Número de entradas de papel, máximo

6

Tipos de papel soportados

Cartulina, Sobres, Etiquetas de papel, Papel normal, Etiquetas de vinilo, Consulte la Guía de papel y materiales especiales

Tamaños de papel soportados

Sobre 10, Sobre 7 3/4, Sobre 9, A4, A5, Sobre B5, Sobre C5, Sobre DL, Tarjeta Hagaki, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Legal, Carta, Media carta, Universal, Oficio, A6

Puertos estándar

USB 2.0 Hi-Speed certificado (Tipo B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Puerto frontal USB 2.0 Hi-Speed certificado (Tipo A), Puerto trasero USB 2.0 Hi-Speed certificado (Tipo A), MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac

Soporte de protocolo de red

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Seguridad de red

Gestión de certificados, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Área imprimible (sistema métrico)

4.2 mm del borde superior, inferior, derecho e izquierdo (a)

Lenguajes de impresora (estándar)

Emulación PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulación PostScript 3, Direct Image, Emulación PDF 1.7, PCL 5

Fuentes y sets de símbolos

39 fuentes escalables PPDS, 5 fuentes bitmap PPDS, 2 PCL 6 bitmap fonts, 94 scalable PCL 6 fonts, 163 scalable PostScript fonts, OCR-A, OCR-B (50M7190, 50M7191, 50M7192, 50M7193, 50M7196)

Rendimiento de los cartuchos hasta³

, Cartucho negro para 20.000 páginas, Cartuchos color (CMY) para 11.700 páginas

Rendimiento del kit de imagen

Hasta 150,000 páginas, basado en 3 páginas de media por trabajo en tamaño A4/carta ~ 5% de cobertura

Cartucho(s) de dotación

Cartuchos color (CMY) Retornables 2.000 páginas, Cartucho tóner negro de dotación Retornable 3.000 páginas

Cartuchos de reposición

El producto funciona solo con los cartuchos de reposición diseñados para su uso en una región geográfica específica. Consulte www.lexmark.com/regions para obtener más información.

Tamaño embalado (mm - Al x An x Pr)

600 x 636 x 575 mm

Peso embalado (kg)

32.3 kg

Tamaño (mm - Al x An x Pr)

491.4 x 479 x 475.1 mm

Peso

27.05 kg

Nivel de ruido, Inactivo

14 dBA

Nivel de ruido funcionando (impresión)

50 dBA

Nivel de ruido imprimiendo en dúplex

52 dBA

Nivel de ruido funcionando (copia)

50 dBA

Nivel de ruido funcionando (escáner)

43 dBA

Modo silencioso

47 dBA

Energy Star

Sí

Consumo medio en modo hibernación

0.2 Vatios

Consumo medio en modo ahorro

1.3 Vatios

Consumo medio en modo Lista

25.5 Vatios

Consumo medio imprimiendo

574 Vatios

Consumo medio imprimiendo en dúplex

383 Vatios

Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)

0.51 kilovatios-hora por semana

Garantía comercial

1 año Onsite Service + 3 años garantía Parts Only (incluye kit de mantenimiento)

Certificaciones de producto

ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 205, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62368-1, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55035, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECF, CEL, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, EC 1275

Ciclo de explotación mensual máximo

Hasta 100,000 páginas por mes²

Volumen de páginas/mes recomendado

1,500 - 10,000 páginas¹

Entorno operativo específico

Humedad: 15 al 80% de humedad relativa, Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F), Altitude: 0 - 2900 Meters (9,500 Feet)

Términos de licencia/acuerdo

Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de acuerdo o licencia. Para obtener más información, consulte www.lexmark.com/printerlicense

País de origen

China (PRC), Mexico

Código UNSPSC

43212110

¹"Volumen de páginas mensual recomendado" es el número de páginas que permitirá a los clientes evaluar la oferta de productos Lexmark, según el promedio de páginas que vayan a imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que se mantenga el número de páginas impresas por mes dentro del límite recomendado, para garantizar un óptimo funcionamiento del dispositivo de acuerdo con los factores: intervalos de sustitución de consumibles, de carga de papel, velocidad y uso habitual.

²"Ciclo de explotación mensual máximo" se entiende como el número máximo de páginas que un dispositivo es capaz de producir en un mes. Este indicador permite comparar la solidez con otros dispositivos multifunción (MFP) y otras impresoras de Lexmark.

³Valor declarado de rendimiento medio en negro continuo o en color compuesto (CMY) continuo hasta este número de páginas según la norma ISO/IEC 19798.

⁴Velocidad de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds.



Callout	Availability	Description
1	Estándar	
10	Opcional	
2	Estándar	
3	Estándar	
4	Estándar	
5	Opcional	
6	Opcional	
7	Opcional	
8	Opcional	
9	Opcional	

P/N **Cartuchos de tóner**

75M0ZK0	Kit de imagen retornable negro de 150 000 páginas para Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335
75M0ZV0	Kit de imagen retornable de 4 colores de 150 000 páginas para Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335
75M0W00	Contenedor de tóner de desecho de 30 000 páginas para Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335
24B7549	Cartucho de tóner cian de 11 700 páginas para Lexmark C2335, XC2335
24B7550	Cartucho de tóner magenta de 11 700 páginas para Lexmark C2335, XC2335
24B7551	Cartucho de tóner amarillo de 11 700 páginas para Lexmark C2335, XC2335
24B7552	Cartucho de tóner negro de 20 000 páginas para Lexmark C2335, XC2335
35S8500	Cartuchos de grapas

P/N **Manejo del papel**

47C4590	Grapadora integrada
50M7550	Bandeja de 550 hojas
50M7650	Bandeja Duo de 650 hojas

P/N **Mueble**

40C2300	Mueble ajustable
3073173	Mueble giratorio

P/N **Opciones de memoria**

27X0805	500+ GB Hard Disk
57X9528	Unidad de almacenamiento inteligente (ISD)

P/N **Soluciones de aplicación**

57X0300	Dispositivo de autenticación por contacto
57X0301	Dispositivo de autenticación de proximidad
82S1204	Bar Code License
82S1203	IPDS License

P/N **Conectividad**

57X7040	English Keyboard Kit
1021294	Cable USB (2 metros)
SPD0002	Dispositivo protector de sobretensión, 220-240 V